ÆtherBox LITE

ORDER CODE: AETHERBOXLITE



IP RATING	WEIGHT	
IP20	**0,4kg / 0.88lbs**	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Unità trasmettitore/ricevitore Wireless CRMX a singolo universo
- Alimentazione IN e DMX In/Out tramite connettori montati a pannello o mersettiera
- Opzione di trasmissione sia LumenRadio CRMX che Wireless DMX G3 e G4S.

SPECIFICHE TECNICHE

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX + WDMX, Bluetooth
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Altro:	3 pulsanti di controllo e LED di stato integrati

ELETTRONICA

Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	screw terminal block, Seetronic powerCON TRUE IN
Connessione di segnale:	screw terminal block, Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMoTwo integrato (RDM completo) - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
Distanza di trasmissione:	fino a 100 metri in campo aperto

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	5W
Fattore di potenza:	> 0,95

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	track adapter opzionale per sospensione e fissaggio

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Struttura:	Corpo in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	140x60x100mm
Peso:	0,4kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

1 x AETHERBOXLITE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

