# Æther Link

ORDER CODE: AETHERLINK

C5M




| IP RATING | WEIGHT | |
|---|---|---|
| **IP66 per installazioni outdoor** | **0,4kg / 0.88lbs** | |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Unità ricetrasmittente wireless CRMX a singolo universo
- Configurazione semplice tramite interfaccia a singolo pulsante
- Grado di protezione IP66 per installazioni esterne
- Alimentazione IN/OUT e DMX IN/OUT tramite cavi IP67

# SPECIFICHE TECNICHE

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM, CRMX |
| Canali DMX: | 512ch |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | 15 cm, IP67 connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita |
| Connessione di segnale: | 20 cm, IP67 connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita |
| Connessione Wireless: | LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX |
| Distanza di trasmissione: | fino a 80 metri in campo aperto |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 2W |
| Standby power: | 1,5 W |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | fori per fissaggio su superfici |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP66 per installazioni outdoor |
| Struttura: | Costruzione IP66 resistente alle intemperie in lega di alluminio pressofusa, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie) |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -20 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 154x33x54mm |
| Peso: | 0,4kg |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, RCM |

## BOX CONTENT

1 x AETHERLINK

1 x 0,3 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**AWEXAC2L03**
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



**AWEXAC2L05**
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



**AWEXAC2L10**
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



**AWEXAC2L20**
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



**AWEXDC2L03**
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



**AWEXDC2L05**
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



**AWEXDC2L10**
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m



**AWEXDC2L20**
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m



**PLYPC3010E73D**
Cavo di alimentazione splitter a Y 3x1,0 mm2, connettori IP67 (1 IN + 2 OUT), lunghezza 80 cm



**AWEXDC1221ADP**
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



**AWEXAC12ADP**
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



**AWEXAC1L03**
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



**AWEXAC1L05**
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



**AWEXAC1L10**
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



**AWEXAC1L20**
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



**AWEXDC1L03**
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



**AWEXDC1L05**
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



**AWEXDC1L10**
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



**AWEXDC1L20**
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



**AETHERBOXONE**
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



**AETHERBOX**
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria

## TECHNICAL DRAWINGS

