Air 18Z

ORDER CODE: **AIR18Z**



SOURCE

18x15W RGBW Osram Ostar LED

ZOOM RANGE

6° - 66° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

13kg / 28.66lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	18x15W RGBW Osram Ostar LED
Flusso luminoso:	8'800
Lux:	(6°) 17'230 lx - (66°) 1'649lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	6° - 66° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K ~ 9.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Caratteristiche speciali:	Pixels controlled through On/Off switch for simplified control and budget friendly

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	25 / 27 / 36 / 99ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel mediante switch on/off
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	630° - 8/16-bit con rotazione continua a 360°
Tilt:	265° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	powerCON TRUE1 IN/OUT
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX opzionale

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	270W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Standby power:	20W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	550x342x200mm
Peso:	13kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x AIR18Z

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



FCLAIR18Z

Flightcase per contenere 4 proiettori AIR18Z



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

