Air 5Fan

ORDER CODE: AIR5FAN



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
5x40W RGBW Osram Ostar LED	**IP20**	**16kg / 35.27lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	5x40W RGBW Osram Ostar LED
Lux:	27'211lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	2°
Diametro lente:	68mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.700 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Caratteristiche speciali:	head pivot control, mirror reflecting beams

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net
Canali DMX:	17 / 27 / 43ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° / 630° - 16-bit con rotazione continua a 360°
Tilt:	360° - 16-bit con rotazione continua a 360°
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	blocco pivot per trasporto e manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX opzionale
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	208W
Potenza massima assorbita (120V):	218W
Standby power:	50W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	577x413x242mm
Peso:	16kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Altro:	pivot angle: 0° - 28°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x AIR5FAN

2 x OS24PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



FCLAIR5FAN

Flightcase per contenere 4 proiettori AIR5FAN



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

