# **Air** 5Fan

ORDER CODE: AIR5FAN




| SOURCE | IP RATING | WEIGHT |
| --- | --- | --- |
| **5x40W RGBW Osram Ostar LED** | **IP20** | **16kg / 35.27lbs** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 5x40W RGBW Osram Ostar LED |
| Lux: | 27'211lx @3 m |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 2° |
| Diametro lente: | 68mm |
| Tipo lente: | gruppo ottico composto da lente in vetro HQ |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Preset bianchi: | 2.700 K - 10.000K |
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Pixel pattern: | pattern pixel statici e dinamici preimpostati |
| Generatore effetti: | colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili |
| Caratteristiche speciali: | head pivot control, mirror reflecting beams |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM, Art-Net |
| Canali DMX: | 17 / 27 / 43ch |
| Pixel control: | controllo pixel2pixel |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |
| Display: | display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica |
| Ibernazione: | attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## MOVIMENTO

| | |
|---|---|
| Pan: | 540° / 630° - 16-bit con rotazione continua a 360° |
| Tilt: | 360° - 16-bit con rotazione continua a 360° |
| Feedback posizione: | riposizionamento automatico dopo movimento esterno |
| Blocco pan / tilt: | blocco pivot per trasporto e manutenzione |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Strobo / shutter: | 1 - 30 Hz, elettronico |
| Batteria display: | inclusa, batteria tampone autoricaricabile |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON TRUE1 IN connector |
| Connessione di segnale: | Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors |
| Connessione Wireless: | ricevitore W-DMX opzionale |
| Connessione dati: | Art-Net RJ45 IN/OUT |

## SPECIFICHE TECNICHE

### ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 208W |
| Potenza massima assorbita (120V): | 218W |
| Standby power: | 50W |

### CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | heat pipe con ventola silenziosa |
| Struttura: | Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 577x413x242mm |
| Peso: | 16kg |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock |
| Altro: | pivot angle: 0° - 28° |

### CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

### BOX CONTENT

1 x AIR5FAN

2 x OS24PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OS24PLUS**

Aggancio rapido omega, foro M12



**FCLAIR5FAN**

Flightcase per contenere 4 proiettori AIR5FAN



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

