# Air 6Pix

**ORDER CODE:** AIR6PIX




| SOURCE | IP RATING | WEIGHT |
| --- | --- | --- |
| **6x40W RGBW LEDs** | **IP20** | **12kg / 26.46lbs** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 6x40W RGBW LEDs |
| Lux: | 85'611lx @3 m full |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 4,5° |
| Diametro lente: | 67mm |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Preset bianchi: | 2.800 K ~ 9.000K |
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |
| Macros: | pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Pixel pattern: | pattern pixel statici e dinamici preimpostati |
| Generatore effetti: | colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili |
| Caratteristiche speciali: | pivot angle - 5° to + 15° |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM, Art-Net |
| Canali DMX: | 23 / 25 / 49ch |
| Pixel control: | controllo pixel2pixel |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |
| Display: | display a colori LCD ad alta risoluzione |
| Ibernazione: | attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## MOVIMENTO

| | |
|---|---|
| Pan: | 630° - 8/16-bit con rotazione continua a 360° |
| Tilt: | 265° - 8/16-bit con rotazione continua a 360° |
| Feedback posizione: | riposizionamento automatico dopo movimento esterno |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 216W |
| Potenza massima assorbita (120V): | 216W |
| Standby power: | 30W |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Strobo / shutter: | 1 - 25 Hz, elettronico |
| Batteria display: | inclusa, batteria tampone autoricaricabile |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON TRUE1 IN connector |
| Connessione di segnale: | Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors |
| Connessione Wireless: | ricevitore W-DMX opzionale |
| Connessione dati: | Art-Net RJ45 IN/OUT |

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 550x320x200mm |
| Peso: | 12kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

## BOX CONTENT

1 x AIR6PIX

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

2 x OS24PLUS

# ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OS24PLUS**

Aggancio rapido omega, foro M12



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

