AlphaPix 6T

ORDER CODE: APIX6T



IP RATING

IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telaio in alluminio pressofuso IP65/IP54 per installazioni outdoor temporanee
- Connessioni gapless per immagini senza interruzioni
- LED ad alta luminosità con protezione UV
- Flicker free
- Alte performance di riproduzione video a qualsiasi livello di luminosità
- Angolo di visione di 140°
- CE e EMC certificati da TUV

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Sorgente LED:	SMD 3535 black face FC ad alta efficienza
Pixel pitch:	6.6 mm
Risoluzione pannello:	96x108pixels
Risoluzione modulo:	48x36pixels
Flusso luminoso:	5.500nit
Grayscale:	16 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	1.920Hz
Drive Mode:	1/6 scan, constant current
Angolo di visione verticale:	70°
Angolo di visione orizzontale:	140°
Densità LED:	22.500LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	Seetronic powerCON
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	415W
Assorbimento medio per pannello:	139W
Assorbimento MAX al metro quadro:	900W
Assorbimento medio al metro quadro:	300W
Assorbimento in standby (pannello):	22,5W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 1,88 A
Max power output:	3modules
Temperatura di esercizio:	-10 ~ +40°C
Umidità di esercizio:	10-90%

CONTROLLO

Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof
Uscita di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof

MECCANICA

Dimensioni modulo (LxA):	320x240mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	640x720x100mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	13,5kg
Peso al metro quadro:	30kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	15

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata filtrata con ventola silenziosa
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AP6T6CASE

Flightcase per 6 moduli LED display ALPHAPIX6T, 745x982x895 mm



AP6TH2B1

FlyBar per sistemi sospesi ALPHAPIX6T, 1 colonna



AP6TH2B2

FlyBar per sistemi sospesi ALPHAPIX6T, 2 colonne



AP6TXJ

Staffa metallica di giunzione per unire 4 moduli APIX6T, foro per gancio



AP6TIJ

Staffa metallica di giunzione per unire 2 moduli APIX6T



APOS

Grillo per sistemi sospesi APIX, portata max 200 kg



AP6TACL01

Cavo di alimentazione per APIX6T, APIX4T, L.125 cm



AP6TDCL01

Cavo dati per APIX6T, APIX4T, assemb. con RJ45, L.100 cm

TECHNICAL DRAWINGS

