Arcled7513q2z

ORDER CODE: ARCLED7513Q2ZIP



VARIANTI

	Code	Signal Connections	Connessioni Segnale	Grado IP
	**ARCLED7513Q2ZIP**	**IP cable**	**IP cable**	**IP67**
	ARCLED7513Q2ZTZ	Powercon	DMX in/out	IP54
	ARCLED7513Q2ZSC	Seetronic	Seetronic	IP54

SOURCE
14x15W RGBW LED

ZOOM RANGE
6 - 43° motorizzato, lineare

IP RATING
IP54 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
8,6kg / 18.96lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	14x15W RGBW LED
Flusso luminoso:	3'100
Lux:	9'670lx @3 m

OTTICA

Zoom range:	6 - 43° motorizzato, lineare
Angolo di proiezione:	6 - 30°
Angolo di campo:	11 - 43°

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 12 / 17ch
Display:	display LED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	235W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP54 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	equalizzazione pressione tramite membrane GORE
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	283x236x348mm
Peso:	8,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

TECHNICAL DRAWINGS

