Aria 700Profile

ORDER CODE: ARIA700PROFILE



SOURCE
400W personalizzata RGBW LED

ZOOM RANGE
10,8° - 45,7° motorizzato, lineare

IP RATING
IP20

WEIGHT
26kg / 57.32lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5'363 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	400W personalizzata RGBW LED
Flusso luminoso:	(10,8°) 5'363 lm - (45,7°) 5'468 @Full
Lux:	(10,8°) 8'460 lx - (45,7°) 688lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	10,8° - 45,7° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2000 K ~ 8000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Shutter:	4 ghigliottine a 2 motori e rotazione ±30°, rotazione modulo ±45°
Ruota di animazione:	ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
Generatore effetti:	macro shutter con regolazione della velocità
Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 - 100% motorizzato

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,7 mm - image: 22 mm - thickness: 0,3 mm

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	33 / 38 / 39ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	250° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	390W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,94

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	408x676x257mm
Peso:	26kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x ARIA700PROFILE

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

2 x OS25PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



FCLARIA700

Flight case per 2x ARIA700, foam shells incluse



FSHARIA700


Foam shell 1U compatibile con ARIA700



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS




PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom



Angolo del fascio (50%): **10.8°**	Angolo di campo (10%): **12.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **12.6°**

Full On - Max Zoom



Angolo del fascio (50%): **38.2°**	Angolo di campo (10%): **45.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **47.7°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594