Astra Wash37Pix

ORDER CODE: **ASTRAWASH37PIX**



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
37x40W RGBW Osram Ostar LED	**4° - 54° motorizzato, lineare**	**IP20**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)
26,4kg / 58.2lbs	**8'452 lm**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	37x40W RGBW Osram Ostar LED
Flusso luminoso:	(4°) 8'452 lm - (54°) 17'898 @Full
Lux:	(4°) 73'522 lx - (54°) 2'140lx @5 m full
Altro:	outer RGB pixel ring with frost film
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	4° - 54° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio
Ottiche aggiuntive:	diffuser on outer pixel ring

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer e colore a 16 bit
Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Caratteristiche speciali:	outer RGB, pixel ring with several built in FX macros and canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, Klingnet, sACN, W-DMX
Canali DMX:	main personality 23 / 30 / 44 / 52ch
Pixel control:	OFF, ring and pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	233° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 50.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	Neutrik Art-Net RJ45 IN/OUT

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	1227W
Standby power:	49.5W
Fattore di potenza:	> 0,97

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata filtrata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	520x625x310mm
Peso:	26,4kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	4 sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x ASTRAWASH37PIX

2 x OS24PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



FCLASTRAW37PIX

Flight-case per contenere 3 pc ASTRAWASH37PIX




ASTRAW37PEC

Egg Crate per ASTRAWASH37PIX



ASTRAW37MBCR

Cover nero opaco per ring per ASTRAWASH37PIX



ASTRAW37PSF


Smooth filter per ASTRAWASH37PIX e ASTRAWASH37PIXIP



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS




PHOTOMETRICS

Full On Studio - Min Zoom



Angolo del fascio (50%): **4.1°**	Angolo di campo (10%): **6.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **6.8°**

Full On Studio - Max Zoom



Angolo del fascio (50%): **35°**	Angolo di campo (10%): **53.9°**	Angolo di taglio (2,5%): **60.7°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594