# **Chroma** Rock

ORDER CODE: CHROMAROCK




| SOURCE | IP RATING | WEIGHT |
| --- | --- | --- |
| **25(5x5) x 10W RGBW Osram LED** | **IP20** | **14kg / 30.86lbs** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 25(5x5) x 10W RGBW Osram LED |
| Flusso luminoso: | 8'280 |
| Lux: | 40'000lx @3 m |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 9° |
| Angolo di campo: | 15° |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Preset bianchi: | 2.800 K ~10.000K |
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |
| Macros: | pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Pixel pattern: | pattern pixel statici e dinamici preimpostati |
| Generatore effetti: | colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili |

## GOBO

| | |
|---|---|
| Ruota gobo 1: | modello alfanumerico con controllo dell'indice e della rotazione |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, Art-Net, Kling-Net |
| Canali DMX: | 9 / 10 / 13 / 18 / 23 / 81 / 106 / 113 / 119ch |
| Pixel control: | controllo pixel2pixel |
| Display: | Graphic User Interface |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## MOVIMENTO

| | |
|---|---|
| Pan: | 540° - 8/16-bit |
| Tilt: | 270° - 8/16-bit |
| Feedback posizione: | riposizionamento automatico dopo movimento esterno |
| Blocco pan / tilt: | per il trasporto e la manutenzione |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 - 20 Hz, elettronico |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Neutrik XLR 3p + 5p IN/OUT |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 412W |
| Output (a 230V): | 8 unità connesse in serie |

Scaricato il 08/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

## SPECIFICHE TECNICHE

### CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | heat pipe con ventola silenziosa |
| Struttura: | Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 379x471x288mm |
| Peso: | 14kg |

### BOX CONTENT

1 x CHROMAROCK

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

2 x quick-lock omega brackets

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock |

### CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

