Chroma Rock

ORDER CODE: CHROMAROCK



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
25(5x5) x 10W RGBW Osram LED	**IP20**	**14kg / 30.86lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	25(5x5) x 10W RGBW Osram LED
Flusso luminoso:	8'280
Lux:	40'000lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	9°
Angolo di campo:	15°

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K ~10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

GOBO

Ruota gobo 1:	modello alfanumerico con controllo dell'indice e della rotazione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, Art-Net, Kling-Net
Canali DMX:	9 / 10 / 13 / 18 / 23 / 81 / 106 / 113 / 119ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 8/16-bit
Tilt:	270° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 20 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Neutrik XLR 3p + 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	412W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	379x471x288mm
Peso:	14kg

BOX CONTENT

1 x CHROMAROCK

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

2 x quick-lock omega brackets

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

