ControlGo

ORDER CODE: **CONTROLGO**



IP RATING	WEIGHT	
IP20	**0.6kg / 1.32lbs**	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controller DMX 1 universo, controller RDM, registratore DMX, UI remota
- Touchscreen da 5'' con 4 encoder RGB e pulsanti fisici per un'esperienza utente senza precedenti
- Uscita del segnale tramite XLR, CRMX Wireless e connettore UI remoto
- Fonti di alimentazione: batterie NP-F (batterie non incluse), adattatore V-mount, UI remota a 48V DC, ingresso DC 12-48V tramite SF6-M 4p, ingresso di alimentazione USB tipo-C 5-12V (cavo di alimentazione non incluso)

SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE DI CONTROLLO

Schermo integrato:	5” Full Color Touchscreen

CONNETTIVITÁ

Uscite DMX:	1 universo

ELETTRONICA

Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa), via USB Pen o memoria integrata

CONNESSIONI

Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p OUT connector
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
Dati:	1x porta USB-A
Connettore di alimentazione a bassa tensione DC:	Weipu SA6(12-48V), Weipu SA12 (48V - RemoteConnector), USB type C PD3.0, Battery slots

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	passivo, senza ventole
Struttura:	Corpo in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Peso:	0.6kg

SOFTWARE

Canali DMX:	512ch

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX + WDMX
Canali DMX:	512ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	5" Touch LCD
Altro:	4 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB

BATTERIA

Batteria:	7.2V batterie NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970 oppure batterie V-Mount (14.4V) tramite accessorio dedicato
Altro:	Batteries not included with the device.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione a bassa tensione DC:	12-48 V tramite DC IN, 48 V tramite connettore remoto, 5-9-12-20 V tramite PD3.0 su USB-C, 7,2 V tramite slot batteria
Potenza massima assorbita (230V):	8W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

1 x CONTROLGO

1 x CTRGEVACASE

2 x CTRGHANDLE

1 x CTRGNL

1 x PRLUSBCL015

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



CTRGEVACASE
Eva Case per CONTROLGO



CTRGHANDLE
Soft handle per CONTROLGO (1pz)



CTRGNL
Laccetto da collo, doppio bilanciamento, fasce laterali regolabili per CONTROLGO



PRLUSBCL015
Cavo USB-C / USB-C, lunghezza 1,5 metri



CTRGABSC
ABS case vuoto per CONTROLGO



CTRGVMADP
V-Mount adapter per CONTROLGO



CTRGQMP
Quick mount plate per CONTROLGO



CTRGCABLE
WEIPU SA12 7,5 m cable per CONTROLGO

TECHNICAL DRAWINGS

