CRMXBox IP67

ORDER CODE: **CRMXBOXIP67**



IP RATING	WEIGHT	
IP67 per installazioni outdoor	**1,65kg / 3.64lbs**	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Unità trasmettitore/ricevitore IP67 Wireless CRMX singolo universo
- Alimentazione IN e DMX In/Out tramite connettori a vite waterproof
- Opzione di trasmissione sia LumenRadio CRMX che Wireless DMX G
- Antenna 5dB inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX
Canali DMX:	512ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso (uscita)
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Antenna Wireless:	Antenna 5dB inclusa

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP67 per installazioni outdoor
Struttura:	Costruzione IP67 resistente alle intemperie in lega di alluminio pressofusa
Finitura:	grigio (RAL 9006)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	238x120x84mm
Peso:	1,65kg

BOX CONTENT

1 x CRMXBOXIP67

1 x AEB5DBA

1 x IP power adapter (bare-end) compatible with AWEXAC1 series

1 x IP DMX female adapters (DMX IN) compatible with AWEX1DC series

ELETTRONICA

Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	6W

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	fori per fissaggio su superfici

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AEB2DBA90D
Antenna 2 dBi con angolo a 90° (connettore N-maschio) per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, up to 80

AEB5DBA
Antenna 5dB per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettore N-maschio, up to 80 m

AEB2DBA
2 dBi Omni antenna (connettore RP-TNC maschio) per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, up to 80 m



AEB2DBA90DLR
Antenna a lungo raggio 2 dBi con angolo a 90° (connettore N-maschio), serie AETHERBOX, up to 600

AEB5DBALR
Antenna 5dB a lungo raggio per serie AETHERBOX, connettore N-maschio, up to 850 m

AEB2DBALR
2 dBi Omni antenna a lungo raggio (connettore RP-TNC maschio), serie AETHERBOX, up to 500 m



CRMXBOXIP6790ADP
Adattatore IP67 a 90 gradi per l'antenna del CRMXBOXIP67 / AETHERBOX, connettore N-maschio



AEBRP2TNC
Adattatore da RP-TNC femmina a N maschio per AETHERBOX and CRMXBOXIP67



CABEXTN2N01M
Cavo di estensione per antenna per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettori N-femmina, 1 m, perdita



CABEXTN2N03M
Cavo di estensione per antenna per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettori N-femmina, 3 m, perdita



CABEXTN2N05M
Cavo di estensione per antenna per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettori N-femmina, 5 m, perdita



CABEXTN2N10M
Cavo di estensione per antenna per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettori N-femmina, 10 m, perdita



CABEXTN2N15M
Cavo di estensione per antenna per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, connettori N-femmina, 15 m, perdita



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXAC2L03
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



AWEXAC2L05
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



AWEXAC2L10
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



AWEXAC2L20
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC2L03
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



AWEXDC2L05
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



AWEXDC2L10
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m



AWEXDC2L20
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

