DeltaPix 48T

ORDER CODE: **DELTAX48T**



IP RATING

IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di montaggio a terra e inclinabile fino ad un angolo concavo di 10°
- Power backup automatico
- Refresh rate di 3.840 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	ICN 2153
Sorgente LED:	Nationstar SMD1921 black frame and white face
Pixel pitch:	4.8 mm
Risoluzione pannello:	104x104pixels
Risoluzione modulo:	52x52pixels
Flusso luminoso:	3.500nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/13 scan, constant current
Angolo di visione verticale:	140°
Angolo di visione orizzontale:	120°
Densità LED:	43.276LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	200W
Assorbimento medio per pannello:	67W
Assorbimento MAX al metro quadro:	800W
Assorbimento medio al metro quadro:	268W
Assorbimento in standby (pannello):	16W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0.55 A
Temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C
Umidità di esercizio:	10~90 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A5S PLUS
Altri tipi di controllo:	power backup connectors, mapping, firmware copy, RCFGX restore
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45
Uscita di segnale:	RJ45

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×74mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	7kg
Peso al metro quadro:	28kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging - ≤ 30 for grounding

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	concavo 0° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DXFCM8048
Flightcase 8in1 per DELTAX48T



DXHB01
Fly bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 1 colonna



DXHB02
Fly bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 2 colonne



DXGB01
Ground bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 1 colonna



DXGB02
Ground bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 2 colonne



DXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS41
Supporto posteriore 4in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBSC
Piastra posteriore per moduli DELTAX e GAMMAX series per il montaggio a terra



DXCJ03CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 3° concavo



DXCJ05CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 5° concavo



DXCJ10CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 10° concavo



DXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet serie DELTAX e GAMMAX, foro M10 per gancio



DXFS01
Supporto a pavimento per moduli ledwall DELTAX series, 1 cabinet



DXFS04
Supporto a pavimento per moduli ledwall DELTAX series, 4 cabinet



DXFSCB
Rinforzo posteriore per sistema a pavimento serie ledwall DELTAX



DXFSAPBK
Pannello acrilico per proteggere il cabinet nell'applicazione a pavimento, nero

DXFSAPWH
Pannello acrilico per proteggere il cabinet nell'applicazione a pavimento, trasp



OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



DXDCL01
Cavo dati per led display DELTAX series assemb. con RJ45, L.140 cm



DXDCL10
Cavo dati per led display DELTAX series assemb. con RJ45, L.10 m



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



DXACBK
Cavo di backup di corrente per schermi a led serie DELTAX

TECHNICAL DRAWINGS

