DigiDriver IP

ORDER CODE: DIGIDRIVERIP



IP RATING	WEIGHT	
IP65 per uso temporaneo in esterno	**4.5kg / 9.92lbs**	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protocolli supportati ArtNet, KlingNet e sACN
- Alimenta e porta il segnale fino a 20 DigiStrip IP100 o 40 DigiStrip IP50
- Classificazione IP65 per eventi all'esterno
- Aggiornamento firmware tramite cavo di rete senza interfaccia

SPECIFICHE TECNICHE

CONTROLLO

Protocolli supportati:	Art-Net, sACN, Kling-Net
Controllo unità:	20 x DIGISTRIPIP100 or 40 x DIGISTRIPIP50
Canali Art-Net:	20x512ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	Graphic User Interface

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	2xRJ45 and 4p out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	550W
Output (a 230V):	5 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	483x84x250mm
Peso:	4.5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Montaggio rack:	2U 19" standard rack

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

BOX CONTENT

1 x DIGIDRIVERIP

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

DIGICABLEIP
Cavo di segnale a 4 poli per DIGI IP series

DIGILINKIP
Cavo di segnale a 4 poli per DIGI IP series

TECHNICAL DRAWINGS

