DisplayCob TRWDFC

ORDER CODE: DISPLAYCOBTRWDFC



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
60W RGB COB LEDs	**IP20**	**1,85kg / 4.08lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	60W RGB COB LEDs
Flusso luminoso:	1'726 @Full
Lux:	(60°) 223lx @3 m full
Lux:	(30°) 573lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (included), 15° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, W-DMX
Canali DMX:	3 / 5 / 8ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 ~ 25 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	adattatore track (EUTRAC, STAFF, GLOBAL, IVELA, Eurostandard Plus compatible)
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	63W
Output (a 230V):	24 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	167x290x163mm
Peso:	1,85kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	track adapter incluso per sospensione e fissaggio

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x DISPLAYCOBTRWDFC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



TRACKADAWH

Track adaptor - Bianco




AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



DISPLAYCOBL30

Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30°



DISPLAYCOBL15

Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15°



DISPLAYCOBTPGWH

Telaio porta gelatina per proiettori DISPLAYCOB, white



DISPLAYCOBBDWH

4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, WH



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

