Dot QPack

ORDER CODE: DOTQPACKMR



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
1x15W RGBW LED	**IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno**	**6kg / 13.23lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1x15W RGBW LED
Flusso luminoso:	550
Lux:	710lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Angolo di campo:	23°
Ottiche aggiuntive:	Magnetic Frost filter included for wider diffusion

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800-9.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX, RDM
Canali DMX:	5 / 9ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display 3 chars
IR:	controllo remote tramite IR per l'indirizzamento, il settaggio ed il controllo dell'unità

MOVIMENTO

Tilt:	° con piedino regolabile

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico

BATTERIA

Batteria:	11,1V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	16h
Autonomia in modalità full white, fino a:	6h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione in pelican case
Tempo di ricarica:	3h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di stato batteria

CONNESSIONI

Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +35 °C
Dimensioni (LxAxP):	520x125x320mm
Peso:	6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Hardware a bordo:	ventose, occhielli, copertura superiore, piedini in gomma (inclusi in DOTQPACK)

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x ABS pellican case

6 x DOTQ

1 x DOTQIRC

6 x hanging brackets

12 x air suckers

6 x eye bolt

6 x magnetic frost filters

6 x top hat

24 x rubber feets

1 x 6 ways battery charger

1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



DOTQIRC

IR remote controller per DOTQ

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594