EclProfile

ORDER CODE: ECLDY



VARIANTI

	Code	Temp. colore
	**ECLDY**	**6000K**
	ECLTU	3100K

SOURCE
1x150W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
9,25kg / 20.39lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5352 lm

CRI
TU 98 Ra - DY 96

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1x150W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	TU 3100 K - DY 6000K
Flusso luminoso:	TU 5352 lm - DY 6963
Lux:	TU 9960lux - DY 12976lx @3 m - 19°
CRI:	TU 98 Ra - DY 96
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	optional 19° / 26° / 36° / 50°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

GOBO

Dimensioni gobos:	B

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	172W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	282x466x530mm
Peso:	9,25kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLMP1

Middle part in alluminio per ECL, compatibile con ottiche 19°, 26°



ECLL26

Ottica per sagomatore ECL, angolo 26°



ECLL50

Ottica per sagomatore ECL, angolo 50°



ECLGH

Porta gobos per sagomatore ECL/ECLFC/ECLHDL



ECLL19

Ottica per sagomatore ECL, angolo 19°



ECLMP2

Middle part in alluminio per ECL, compatibile con ottiche 36°, 50°



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

