EclFresnel Jr

ORDER CODE: ECLFRESNELJDYWH



VARIANTI

	Code	CCT	CRI	R9	Lumen	Finitura
	ECLFRESNELJTU	3.000 K	97	95	4'631 lm	Black
	ECLFRESNELJTUWH	3.000 K	97	95	4'631 lm	White
	ECLFRESNELJDY	5.600 K	90	53	5'911lm	Black
	**ECLFRESNELJDYWH**	**5.600 K**	**90**	**53**	**5'911lm**	**White**

SOURCE
70W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE
17° - 81° manuale

IP RATING
IP20

WEIGHT
6kg / 13.23lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
2'859 lm

CRI
(TU) >97

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	70W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	(TU) 3.000 K - (DY) 5.600K
Flusso luminoso:	(TU) (17°) 2'859 lm; (81°) 4'631 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (17°) 3'656 lm ; (81°) 5'911 lm @ full
Lux:	TU (17°) 1'293 lx - TU (81°) 205lx @5 m full
Lux:	DY (17°) 1'624 lx - (81°) 254lx @5 m full
CRI:	(TU) >97; (DY) >90
R9:	(TU) >95; (DY) >53
TLCI:	(TU) >97; (DY) >92
TM30 Rf:	(TU) >94; (DY) >88
TM30 Rg:	(TU) <103; (DY) >97
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	17° - 81° manuale
Diametro lente:	150mm
Tipo lente:	fresnel zoom lens

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale del dimmer tramite menu o manopola
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, rotatory knob
Canali DMX:	1 / 2 - 1 / 2 - 2 / 3 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Altro:	16bit control of dimmer and Color

MOVIMENTO

Pan:	(pole operated version) 360° con regolazione manuale
Tilt:	(pole operated version) 340° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	29,6V 4400 mAh external battery (opzionale ECLFRSJBP4)
Connessione di ricarica:	connection for external battery throught XLR 4p
Altro:	Voltage range: 22,4V-33,6V

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	90W
Output (a 230V):	22 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,95

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	235x360x260mm
Dimensioni con sistema PO (LxAxP):	298x496x260mm
Peso:	6kg
Peso con sistema PO:	7,5kg

BOX CONTENT

1 x ECLFRESNELJ

1 x ECLFRSJBD

1 x ECLFRSPG

1 x ECLFRSJTPG

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Hardware a bordo:	portafiltro, barndoor a 8 alette e spigot

CERTIFICAZIONI / REPORT


Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLFRSPG

Spigot per fixtures PROLIGHTS



ECLFRSJBD

8 alette nere per la regolazione del fascio di luce



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

