EclFresnel JrP

ORDER CODE: ECLFRJPDY



VARIANTI

	Code	CT	CRI	R9	Lumen
	ECLFRJPTU	3.000 K	97	95	4'631 lm
	**ECLFRJPDY**	**5.600 K**	**90**	**53**	**5'911 lm**

SOURCE
70W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE
17° - 81° manuale

IP RATING
IP20

WEIGHT
7,5kg / 16.53lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
2'859 lm

CRI
(TU) >97

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	70W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	(TU) 3.000 K - (DY) 5.600K
Flusso luminoso:	(TU) (17°) 2'859 lm; (81°) 4'631 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (17°) 3'656 lm ; (81°) 5'911 lm @ full
Lux:	TU (17°) 1'293 lx - TU (81°) 205lx @5 m full
Lux:	DY (17°) 1'624 lx - (81°) 254lx @5 m full
CRI:	(TU) >97; (DY) >90
R9:	(TU) >95; (DY) >53
TLCI:	(TU) >97; (DY) >92
TM30 Rf:	(TU) >94; (DY) >88
TM30 Rg:	(TU) <103; (DY) >97
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	17° - 81° manuale
Diametro lente:	150mm
Tipo lente:	fresnel zoom lens

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale del dimmer tramite menu o manopola
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

MOVIMENTO

Pan:	360° con regolazione manuale
Tilt:	340° con regolazione manuale

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, rotatory knob
Canali DMX:	1 / 2 - 1 / 2 - 2 / 3 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Altro:	16bit control of dimmer and Color

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	29,6V 4400 mAh external battery (opzionale ECLFRSJBP4)
Connessione di ricarica:	connection for external battery throught XLR 4p
Altro:	Voltage range: 22,4V-33,6V

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	90W
Output (a 230V):	23 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	298x496x260mm
Peso:	7,5kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Hardware a bordo:	portafiltro, barndoor a 8 alette e spigot
Altro:	Spigot 28 mm

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x ECLFRJP

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

1 x ECLFRSJBD


1 x ECLFRSJTPG

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLFRSPG

Spigot per fixtures PROLIGHTS



ECLFRSJBD

8 alette nere per la regolazione del fascio di luce



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

