Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile HD

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLHDDYWH

VARIANTI

	Code	CT	CRI	Colore
	ECLHDDYBK	5.000 K	> 80 Ra	Black
	**ECLHDDYWH**	**5.000 K**	**> 80 Ra**	**White**
	ECLHDTUBK	3.045 K	> 90 Ra	Black
	ECLHDTUWH	3.045 K	90 Ra	White

Source

200W LED bianco ad alta potenza

IP rating

IP20

Weight

9,2kg / 20.28lbs

EclProfile HDL è il giusto sostituto LED per un sagomatore tradizionale a lampada da 750 W. Il sistema ottico sfrutta la potenza di un LED COB da 200W per creare un fascio sagomato uniforme e una buona messa a fuoco dei gobo
Dotato di HDL Dimming e disponibile nelle versioni 3.100 K e 5.000 K, l'EclProfile HDL offre le performance e la qualità di output richiesto da questo livello di proiettore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sagomatore LED Warm White o Cold White con HD Dimming e alto CRI
- Ottica ad alta definizione per proiezioni gobos precise
- Compatibile con accessori standard del settore

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile HD

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLHDDYWH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 200W LED bianco ad alta potenza
- CCT sorgente: TU 3.045 K - DY 5.000K
- Flusso luminoso: (26°) TU 12'323 lm - DY 15'526
- Lux: TU: (19°) 19'235 lx - (26°) 13'738 lx - (36°) 8'578 lx - (50°) 3'601lx @3 m
- Lux: DY: (19°) 24'769 lx - (26°) 17'749 lx - (36°) 10'992lx - (50°) 5'109lx @3 m
- CRI: (TU) > 90; (DY) > 80
- TLCI: (TU) 19°: 90,5 - 26°: 89,7 - 36°: 92 - 50°: 90
- Durata media sorgente: > 50.000 h

GOBO

- Dimensioni gobos: (misura B) 86 mm esterno / 64,5 mm immagine / 1,1 mm spessore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 1 / 2 / 5ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x ECLHD
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

OTTICA

- Angolo di proiezione: optional 5° / 10° / 14° / 19° / 26° / 36° / 50° / Z15-30° / Z25-50°
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 226W
- Output (a 230V): 7 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 229W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero o con finitura bianca
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 342x506x530mm
- Peso: 9,2kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile HD

ORDER CODE: **ECLHDDYWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6040B
Clamp in alluminio per spigot 28mm, port.200Kg, tubi 48-51mm, nero



FCLECL
Flightcase per contenere 8 proiettori serie ECLFC o ECLHDL



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



ECLLZ1530
Ottica per sagomatori ECLFC/HDL, telaio porta gelatina incluso, zoom 15°-30°



ECLLZ2550
Ottica per sagomatori ECLFC/HDL, telaio porta gelatina incluso, zoom 25°-50°



ECLLB05BK
Ottica 5° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB19WH
Ottica 19° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing bianco



ECLLB19BK
Ottica 19° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB26BK
Ottica 26° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB36BK
Ottica 36° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB50BK
Ottica 50° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB50WH
Ottica 50° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing bianco



ECLIRIS2
Diaframma a iride in acciaio per sagomatore ECLFC/ECLHDL



ECLGH
Porta gobos per sagomatore ECL/ECLFC/ECLHDL



SPGM12
Spigot 28mm per fixtures, perno M12



SPGM10
Spigot 28mm per fixtures, perno M10



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

EclProfile HD

ORDER CODE: ECLHDDYWH

TECHNICAL DRAWINGS

