EclPar

ORDER CODE: **ECLPARUV**



VARIANTI

	Code	CT	CRI	R9	Lumen
	ECLPARDY	5.600 K	> 96	> 96	13'739
	ECLPARTU	3.200 K	> 97	> 97	12'454
	**ECLPARUV**	-	-	-	-

SOURCE
108 W (UV) / 177W LED Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
5,5kg / 12.13lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
12'454 lm

CRI
> 97 for TU

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	108 W (UV) / 177W LED Bianco
CCT sorgente:	(TU) 3.200K - (DY) 5.600K
Flusso luminoso:	(TU) 12°: 11'726 lm - 24°: 12'454 lm - 73°: 11'834 @Full
Flusso luminoso:	(DY) 12°: 13'739 lm - 24°: 14'436 lm - 73°: 13'913 lm; (UV) 229,07 lm
Lux:	(TU) 12°: 5'102 lx - 24°: 2'333 lx - 73°: 344lx @5 m full
Lux:	(DY) 12°: 5'947 lx - 24°: 2'777 lx - 73°: 413 lx; (UV) 5'724lx @5 m full
CRI:	> 97 for TU; > 96 for DY
R9:	> 97 for TU; > 96 for DY
TLCI:	> 98 for TU; > 95 for DY
TM30 Rf:	> 93 for TU; > 90 for DY
TM30 Rg:	< 102 for TU; < 101 for DY
Durata media sorgente:	> 70.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	with different lens included: 12° / 24° / 73°
Angolo di campo:	with different lens included: 28° / 41° / 104°
Diametro lente:	163mm
Tipo lente:	lente fresnel
Ottiche aggiuntive:	24° (onboard - for TU and DY versions), 12° and 73° lens included (for TU and DY versions), 40° lens optional (for TU and DY versions)
Altro:	40° lens included on board in UV version; no other lenses availables

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 3 / 6ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	(TU, DY) 207 W - (UV) 204W
Output (a 230V):	15 unità connesse in serie
Standby power:	110VAC/3.8W, 230VAC/4.5W
Fattore di potenza:	> 0.95

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Alluminio pressofuso
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	316x404x317mm
Peso:	5,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Altro:	gel frame holder included in the box (for TU and DY versions) - egg crate optional - barndoors optional

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x ECLPAR

1 x ECLPARLENS24

1 x ECLPARLENS65

1 x ECLPARTPG

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLECLPAR
Flightcase per contenere 6 pcs ECLPAR



ECLPARBD
Alette per regolazione fascio di luce per ECLPAR series



ECLPARLENS24
Lente 24° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS12
Lente 12° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS40
Lente 40° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS65
Lente 73° per proiettori serie ECLPAR



ECLPAREC
Egg crate per proiettori serie ECLPAR



ECLPARTPG
Telaio porta gelatina per proiettori ECLPAR



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

