EclPar FC

ORDER CODE: ECLPARFC



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
150W RGB + Bianco Caldo LEDs	**IP20**	**5,7kg / 12.57lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
5'983 lm	**95 @3.200 K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W RGB + Bianco Caldo LEDs
CCT sorgente:	2.800 K - 6.500K
Flusso luminoso:	(24°) 5'983 lm - (73°) 5'774 @Full
Lux:	(24°) 1'040 lx - (73°) 166lx @5 m full
CRI:	95 @3.200 K; 92 @5.600 K
R9:	98 @3.200 K; 96 @5.600 K
TLCI:	85 @5.600 K
TM30 Rf:	92 @3.200 K; 90 @5.600 K
TM30 Rg:	105 @3.200 K; 106 @5.600 K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on board) 24° or (included) 73°
Angolo di campo:	(on board) 28° or (included) 104°
Diametro lente:	163mm
Tipo lente:	lente fresnel
Ottiche aggiuntive:	24° lens on board - 73° lens included - 40° lens optional - egg crate optional - barndoors optional - gel frame holder included
Altro:	12° lens not available

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K - 6.500K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	(theatre) 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 17 ch - (tour) 4 / 6 / 10 / 15ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	150W
Output (a 230V):	14 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0.92

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	316x404x317mm
Peso:	5,7kg

BOX CONTENT

1 x ECLPARFC

1 x ECLPARLENS65

1 x ECLPARTPG

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPARBD
Alette per regolazione fascio di luce per ECLPAR series



FCLECLPAR
Flightcase per contenere 6 pcs ECLPAR



ECLPARLENS24
Lente 24° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS40
Lente 40° per proiettori serie ECLPAR



ECLPAREC
Egg crate per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS65
Lente 73° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARTPG
Telaio porta gelatina per proiettori ECLPAR



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

