EdgeGo

ORDER CODE: EDGEGO



IP RATING	WEIGHT	
IP20	**4,1kg / 9.04lbs**	

SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE DI CONTROLLO

Schermo integrato:	10.1” Full Color Touchscreen
Playback Faders:	6 fader lineari
Playback Encoders:	6 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB
Value Encoders:	8 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB

SOFTWARE

Canali DMX:	2048ch
Universi DMX:	4 universi DMX liberamente mappabili tra CRMX, DMX, Art-Net e sACN
Playback Pages:	99 + 1 Template Page
Memories:	250 Presets per Feature Group, 100 Fixture-Groups
Max Fixtures:	Limitato dai canali DMX
External Control:	MIDI trigger. MIDI Timecode, OSC
Software update:	tramite chiavetta USB o server online (richiede connessione internet)
Library update:	tramite chiavetta USB o server online (richiede connessione internet)

CONNETTIVITÁ

Uscite DMX:	2 mappabili liberamente
ArtNet:	4 universi, liberamente mappabili
sACN:	4 universi, liberamente mappabili
MIDI:	In / Through / Out
Wireless:	2x universi DMX liberamente assegnabili a uno qualsiasi dei moduli TimoTwo LumenRadio - CRMX o W-DMX, con supporto Bluetooth
External Display:	1 HDMI out

BATTERIA

Batteria:	24V compatibile con alimentatore esterno o batterie V-Mounts (14.4-28.8Vdc) - batterie non incluse

ALIMENTAZIONE

Alimentazione a bassa tensione DC:	24 V tramite DC IN tramite alimentatore esterno, 14,4-28,8V con collegamento batterie V-Lock
Potenza massima assorbita (230V):	40W
Standby power:	23 W

CONNESSIONI

Connessione di segnale:	2 x Seetronic XLR 5p OUT connector
Connessione Wireless:	2x LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
Antenna Wireless:	2 RP-TNC female connector
Connessione dati:	1 x RJ45 IN/OUT
Dati:	3 porte USB-A (1 in alto, 2 sul retro)
Connettore di alimentazione a bassa tensione DC:	XLR 4P per 24V, 2 x adattatore V-Mount (14,4V)

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	passivo, senza ventole
Struttura:	Corpo in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	374x98x356mm
Peso:	4,1kg

INSTALLAZIONE

Hardware a bordo:	barra di regolazione inclinazione

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x EDGEGO

1 x VDE15BEL010

2 x AEB2DBA

1 x external power supply

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AEB2DBA

2 dBi Omni antenna (connettore RP-TNC maschio) per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, up to 80 m



VDE15BEL010

Cavo alimentazione presa VDE, bare-end, 3 X 1,5mm², L.1m



EDGEGOBAG1U

ABS case vuoto per contenere 1 pc EDGEGO

TECHNICAL DRAWINGS

