Evo64cyc

ORDER CODE: EVO64CYC



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
64x2W RGBWA LED	**IP20**	**10kg / 22.05lbs**

CRI
>90

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	64x2W RGBWA LED
Flusso luminoso:	3915
Lux:	524lx @3 m full
CRI:	>90
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	45x60°
Angolo di campo:	64°
Tipo lente:	riflettore con lente per diffusione asimmetrica del fascio

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2800-10000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 11 / 17ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	-10°-/+90°° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	195W
Output (a 230V):	10 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	300x327x310 mm
Peso:	10kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

TECHNICAL DRAWINGS

