Explo3000d

ORDER CODE: **EXPLO3000D**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
3000W xenon	**IP30**	**6,7kg / 14.77lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	3000W xenon
CCT sorgente:	5600K

OTTICA

Angolo di proiezione:	110°

EFFETTI DINAMICI

Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 3 / 4ch

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	20ms/2s

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	16 A Schuko plug
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	43W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	460x255x150mm
Peso:	6,7kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | prolights.it VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 29/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso