# **GammaPix** 29B1X1BF

ORDER CODE: GAMMAX29B1X1BF



| IP RATING | | |
|---|---|---|
| **IP30** | | |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione da una singola persona, meccaniche di blocco automatico, protezione anti-graffio e protezione degli angoli retraibile
- Meccanismo di curvatura integrato per concavo e convesso con un'inclinazione di +10° / -10°
- Refresh rate di 3.840 Hz

# SPECIFICHE TECNICHE

## VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo di chip driver: | ICN 2153 |
| Sorgente LED: | Kinglight SMD 1515 full black |
| Pixel pitch: | 2.97 mm |
| Risoluzione pannello: | 168x168pixels |
| Risoluzione modulo: | 84x84pixels |
| Flusso luminoso: | 650nit |
| Contrasto: | 3.000:1 |
| Grayscale: | 14 bit |
| Frequenza di aggiornamento ≥: | 3.840Hz |
| Drive Mode: | 1/21 scan, constant current |
| Angolo di visione verticale: | 120° |
| Angolo di visione orizzontale: | 140° |
| Densità LED: | 112.896LED/sqm |
| Dead Pixel Ratio: | <0,002 |
| Vita media LED: | 100.000 h |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Power input/through: | IPKON Seetronic IN/OUT |
| Alimentazione: | AC 110/230 V 50/60 Hz |
| Assorbimento MAX per pannello: | 120W |
| Assorbimento medio per pannello: | 40W |
| Assorbimento MAX al metro quadro: | 480W |
| Assorbimento medio al metro quadro: | 160W |
| Assorbimento in standby (pannello): | 35W |
| Max rated current/panel:: | AC 220 V / 0.55 A |
| Temperatura di esercizio: | -10°C / +45°C |
| Umidità di esercizio: | 10~80 RH% |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP30 |
| Raffreddamento: | senza ventole, a convezione naturale |
| Struttura: | Telaio in alluminio pressofuso |
| Finitura: | nero |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Receiving card: | A5S PLUS |
| Altri tipi di controllo: | mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration chip on LDM (module flash) |
| Protocollo di controllo: | Novastar |
| Ingresso di segnale: | RJ45 |
| Uscita di segnale: | RJ45 |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Altre specifiche: | curve configurations (mechanics on board), corner protection, bottom protection, auto-lock mechanics |
| Moduli magnetici: | available |
| Dimensioni modulo (LxA): | 250x250mm |
| Dimensioni pannello (LxAxP): | 500×500×63mm |
| Sistema di sospensione verticale: | attraverso supporto con gancio aliscaf |
| Connessione: | sistema fast-lock di connessione seamless |
| Peso a pannello: | 5,9kg |
| Peso al metro quadro: | 23,6kg |
| Pannelli collegabili verticalmente ≤: | 20 for hanging and 12 for stacking |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Configurazioni curve: | convesso e concavo -10° / +10° |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA |

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**GXFCM100291X1**
Flightcase 10 in1 per GAMMAX29B1X1BF



**GXHGB01**
Fly bar / ground bar per sistemi GAMMAX29B e GAMMAX48T, 1 colonna



**GXHGB02**
Fly bar / ground bar per sistemi GAMMAX29B e GAMMAX48T, 2 colonne



**DXBS21**
Supporto posteriore 2in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



**DXBS31**
Supporto posteriore 3in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



**DXBS41**
Supporto posteriore 4in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



**DXBSC**
Piastra posteriore per moduli DELTAX e GAMMAX series per il montaggio a terra



**DXXJ**
Giunto metallico per unire 4 cabinet serie DELTAX e GAMMAX, foro M10 per gancio



**GXCJ**
Piastra curvabile per cabinets ledwall GAMMAX series



**OXFCIS100**
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



**OXFCIS150**
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 150cm



**OXFCIS200**
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



**OXFCSP**
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



**OXACL01**
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



**OXACL10**
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.10 m



**SXDCL01**
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 140 cm



**SXDCL10**
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 10 m



**FMTOOL**
Strumento per la manutenzione frontale dello schermo OMEGAX-DELTAX LED (INDOOR)



**MRTOOL**
Strumento per la sostituzione delle maschere frontali per OMEGA26B e OMEGAX26BE

## TECHNICAL DRAWINGS

