
GammaPix 48T1X1WF

ORDER CODE: **GAMMAX48T1X1WF**



IP RATING

IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione da una singola persona, meccaniche di blocco automatico, protezione anti-graffio e protezione degli angoli retraibile
- Meccanismo di curvatura integrato per concavo e convesso con un'inclinazione di +10° / -10°
- Refresh rate di 3.840 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	ICN 2153
Sorgente LED:	Nationstar SMD1921 black frame and white face
Pixel pitch:	4.8 mm
Risoluzione pannello:	104x104pixels
Risoluzione modulo:	52x52pixels
Flusso luminoso:	3.500nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/13 scan, constant current
Angolo di visione verticale:	120°
Angolo di visione orizzontale:	140°
Densità LED:	43.264LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	150W
Assorbimento medio per pannello:	50W
Assorbimento MAX al metro quadro:	600W
Assorbimento medio al metro quadro:	200W
Assorbimento in standby (pannello):	50W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0.68 A
Temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C
Umidità di esercizio:	10~90 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A5S PLUS
Altri tipi di controllo:	mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration chip on LDM (module flash)
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45
Uscita di segnale:	RJ45

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations (mechanics on board), corner protection, bottom protection, auto-lock mechanics
Moduli magnetici:	not available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×64mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	6,4kg
Peso al metro quadro:	25,6kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging and 12 for stacking

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	convesso e concavo -10° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



GXFCM100481X1

Flightcase 10 in1 per GAMMAX48T1X1WF



GXHGB01

Fly bar / ground bar per sistemi GAMMAX29B e GAMMAX48T, 1 colonna



GXHGB02

Fly bar / ground bar per sistemi GAMMAX29B e GAMMAX48T, 2 colonne



DXBS21

Supporto posteriore 2in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS31

Supporto posteriore 3in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS41

Supporto posteriore 4in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBSC

Piastra posteriore per moduli DELTAX e GAMMAX series per il montaggio a terra



DXXJ

Giunto metallico per unire 4 cabinet serie DELTAX e GAMMAX, foro M10 per gancio



GXCJ

Piastra curvabile per cabinets ledwall GAMMAX series



OXFCIS100

Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS150

Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 150cm



OXFCIS200

Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP

Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



OXACL01

Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXACL10

Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.10 m

SXDCL01

Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 140 cm

SXDCL10

Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 10 m

TECHNICAL DRAWINGS

