# **Halu** Rock

ORDER CODE: HALUROCK




| SOURCE | IP RATING | WEIGHT |
| --- | --- | --- |
| **49 (7x7) x3W LED Bianco Caldo** | **IP20** | **14kg / 30.86lbs** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 49 (7x7) x3W LED Bianco Caldo |
| CCT sorgente: | 2.800K |
| Flusso luminoso: | 5'462 |
| Lux: | 30'110lx @3 m |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 6° |
| Angolo di campo: | 8° |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Pixel pattern: | pattern pixel statici e dinamici preimpostati |
| Generatore effetti: | colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili |
| Modalità manuale: | regolazione manuale dimmer e strobo |
| Auto mode: | programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, Art-Net, Kling-Net |
| Canali DMX: | 13 / 16 / 55 / 62 / 65ch |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## MOVIMENTO

| | |
|---|---|
| Pan: | 540° - 8/16-bit |
| Tilt: | 270° - 8/16-bit |
| Blocco pan / tilt: | per il trasporto e la manutenzione |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 4 curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 - 20 flash(s), meccanico |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Neutrik XLR 3p + 5p IN/OUT |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 202W |
| Output (a 230V): | 8 unità connesse in serie |
| Potenza massima assorbita (120V): | 208W |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 379x471x288mm |
| Peso: | 14kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

## SPECIFICHE TECNICHE

### BOX CONTENT

1 x HALUROCK

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

2 x quick-lock omega brackets

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**FCLHALUROCK**
Flight case per 2 HALUROCK



**UPBOXPRO**
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

