Jet Beam1

ORDER CODE: JETBEAM1BK



VARIANTI

	Code	Colore
	**JETBEAM1BK**	**Black**
	JETBEAM1WH	White

SOURCE
14W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
5kg / 11.02lbs

CRI
73

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	14W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	6.200K
Flusso luminoso:	577
Lux:	50'000lx @3 m
Lux:	4'600lx @10 m
CRI:	73
Durata media sorgente:	> 30.000 h

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

MOVIMENTO

Pan:	540° - 8/16-bit
Tilt:	270° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

OTTICA

Angolo di proiezione:	2,5°
Angolo di campo:	°
Diametro lente:	85mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	14 filtri colore + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	8 / 10ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	31,9W
Output (a 230V):	52 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	32,3W
Output (a 120V):	27 unità connesse in serie

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	220x343x170mm
Peso:	5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

BOX CONTENT

1 x JETBEAM1

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

1 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLJET1

Flight case per 8 JETBEAM1 / JETSPOT1



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

