Jet Beam2

ORDER CODE: JETBEAM2BK



VARIANTI

	Code	Colore
	**JETBEAM2BK**	**Black**
	JETBEAM2WH	White

SOURCE
100W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
13kg / 28.66lbs

CRI
72

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	100W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	6.300K
Flusso luminoso:	1'756
Lux:	150'000lx @3 m
Lux:	18'000lx @10 m
CRI:	72
TLCI:	46,8
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	2,5°
Diametro lente:	120mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	14 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Gobos fissi:	18 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	9 / 11ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 8/16-bit
Tilt:	270° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	163W
Output (a 230V):	26 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	161W
Output (a 120V):	14 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	303x421x230mm
Peso:	13kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x JETBEAM2

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

1 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

