Jet Spot2

ORDER CODE: JETSPOT2BK



VARIANTI

	Code	Colore
	**JETSPOT2BK**	**Black**
	JETSPOT2WH	White

SOURCE
150W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
13,7kg / 30.2lbs

CRI
78

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	8.000K
Flusso luminoso:	7'400
Lux:	8'900lx @3 m
Lux:	810lx @10 m
CRI:	78
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	20°
Focus:	motorizzato 8/16 bit

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	8 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 24,2 mm - image: 20 mm - thickness: 0,3 mm
Gobos fissi:	8 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	12 / 15ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 8/16-bit
Tilt:	270° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	225W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	226W
Output (a 120V):	8 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	308x436x230mm
Peso:	13,7kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x JETSPOT2

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

2 x OS24PLUS

TECHNICAL DRAWINGS

