Jet Spot3

ORDER CODE: JETSPOT3WH



VARIANTI

	Code	Colore
	JETSPOT3BK	Black
	**JETSPOT3WH**	**White**

SOURCE
240W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
17,3kg / 38.14lbs

CRI
78

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	240W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	7.500K
Flusso luminoso:	12'459
Lux:	13'389lx @3 m
Lux:	1'205lx @10 m
CRI:	78
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	20°
Diametro lente:	74mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato 8/16 bit

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	7 filtri colore su due ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 ~ 100% motorizzato
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,7 mm - image: 23 mm - thickness: min 0.3 mm - max 3mm
Gobos fissi:	8 gobos fissi + open, intercambiabili
Dimensioni gobos:	outer: 29,6 mm - image: 23 mm - thickness: 0,5 mm

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	17 / 19ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	260° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	316W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	322W
Output (a 120V):	6 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	355x500x257mm
Peso:	17,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x JETSPOT3

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12

TECHNICAL DRAWINGS

