KappaPix 26B1X1BF

ORDER CODE: KAPPAX26B1X1BF



IP RATING

IP30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Schermo LED XR/VP con sistema di controllo R2 e refresh rate >7680Hz.
- Installazione da una singola persona, protezione automatica degli angoli e dei bordi.
- Sostituzione rapida dei moduli LED e dell'unità PSU.
- Piastre di curvatura concave e convesse da +10° / -5°.
- Fino a 16 bit di scala di grigi e tasso di frame dell'immagine di 251Hz.

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5264
Sorgente LED:	SMD 1515 full black con trattamento antiriflesso
Pixel pitch:	2.6 mm
Risoluzione pannello:	192x192pixels
Risoluzione modulo:	96x96pixels
Flusso luminoso:	1.200nit
Contrasto:	6.000:1
Grayscale:	16 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	7.680Hz
Frequenza dei fotogrammi:	251 Hz
Drive Mode:	1/16 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	160°
Angolo di visione orizzontale:	160°
Densità LED:	147.456LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations with blocks, corner protection, auto-lock mechanics, calibration chip on LDM
Moduli magnetici:	available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×70.1mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	6,3kg
Peso al metro quadro:	25,2kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging and 12 for stacking

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IP65 Neutrik powerCON
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	160W
Assorbimento medio per pannello:	55W
Assorbimento MAX al metro quadro:	640W
Assorbimento medio al metro quadro:	220W
Assorbimento in standby (pannello):	55W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0.73 A
Temperatura di esercizio:	-10°C / +45°C
Umidità di esercizio:	10~80 RH%

CONTROLLO

Receiving card:	R2
Protocollo di controllo:	Brompton
Ingresso di segnale:	RJ45 Neutrik waterproof
Uscita di segnale:	RJ45 Neutrik waterproof

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in magnesio pressofuso
Finitura:	nero

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	accessori convessi fino a +10°, accessori concavi fino a -5° - vedi opzioni disponibili

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, cURus

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



KXFCM80261X1
Flightcase 8 in1 per KAPPAX26B1X1BF



KSXHGB01
Fly bar / ground bar per sistemi SIGMAX e KAPPAX, 1 colonna



KSXHGB02
Fly bar / ground bar per sistemi SIGMAX e KAPPAX, 2 colonne



KSXCJB
Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



KSXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBSC
Piastra posteriore per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per il montaggio a terra



KSXGHR
Rinforzo posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



KXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet serie KAPPAX



KXCJ80
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 10°



KXCJ81
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 9°



KXCJ82
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 8°



KXCJ825
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 7,5°



KXCJ83
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 7°



KXCJ84
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 6°




KXCJ85
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 5°



KXCJ86
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 4°



KXCJ87
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 3°



KXCJ875
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 2,5°



KXCJ88
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 2°



KXCJ89
Piastra angolare concava per cabinets KAPPAX series, 1°



KXCJ90
Piastra angolare standard per cabinets KAPPAX series, piano 0°




KXCJ91
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 1°



KXCJ92
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 2°



KXCJ925
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 2,5°



KXCJ93
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 3°



KXCJ94
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 4°



KXCJ95
Piastra angolare convessa per cabinets KAPPAX series, 5°



OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS150
Flightcase per strutture rigging/ ground-stack per tutti LEDScreen series, 150cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



KXACL01
Cavo di alimentazione per KAPPAX led display series, Neutrik, L 140 cm




KXACL10
Cavo di alimentazione per KAPPAX led display series, Neutrik, L 10 m



KXDCL01
Cavo dati per KAPPAX LED display series assemb. con RJ45, Neutrik, IP65, L 140 cm



KXDCL10
Cavo dati per KAPPAX LED display series assemb. con RJ45, Neutrik, IP65, L 10 m



FMTOOL
Strumento per la manutenzione frontale dello schermo OMEGAX-DELTAX LED (INDOOR)



MRTOOL
Strumento per la sostituzione delle maschere frontali per OMEGA26B e OMEGAX26BE

TECHNICAL DRAWINGS

