Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lion

ORDER CODE: **LIONCR**

VARIANTI

	Code	Colore
	LIONBK	Black
	**LIONCR**	**Chrome**

Source

4x10W RGBW LEDs

Zoom range

11 - 36° manuale

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

5,5kg / 12.13lbs

LION è un proiettore LED a batteria, estremamente flessibile grazie al suo design impermeabile oltre a regolazione del tilt, zoom manuale per regolare la diffusione del fascio e al funzionamento senza cavi attraverso il ricevitore W-DMX a bordo. LION è uno strumento adatto al noleggio; leggero, portatile e ricaricabile nel flight-case di ricarica rapida. Può essere utilizzato come proiettore in progetti architettonici, showroom, banchetti, conferenze, mostre, sfilate di moda e concerti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Proiettore wash LED a batteria, sorgente LED RGBW / FC 4x10W.
- Ricevitore integrato W-DMX, durata della batteria di 9 ore in full on e protezione IP65
- Zoom manuale e tilt regolabile.

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lion

ORDER CODE: LIONCR

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Zoom range: 11 - 36° manuale
- Angolo di campo: 21 ~ 36°

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, W-DMX
- Canali DMX: 3 / 4 / 6 / 10 / 15ch
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Tilt: (+/- 105) 210° con regolazione manuale

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero o con finitura specchiata
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 312x250x108mm
- Peso: 5,5kg

BOX CONTENT

- 1 x LION
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 4x10W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: 1'164
- Lux: (11°) 1'736lx @3 m full
- Lux: (36°) 625lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3.200 K ~10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

BATTERIA

- Batteria: 14.8V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 18h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 9h
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione o connessione magnetica in case
- Tempo di ricarica: 6h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di carica su display

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 53W
- Potenza massima assorbita (120V): 53W

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lion

ORDER CODE: LIONCR

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



FCLLIONE
Flight case per 6x LION, ricarica-batterie incluso



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Lion

ORDER CODE: LIONCR

TECHNICAL DRAWINGS

