Lion

ORDER CODE: LIONBK



VARIANTI

	Code	Colore
	**LIONBK**	**Black**
	LIONCR	Chrome

SOURCE
4x10W RGBW LEDs

ZOOM RANGE
11 - 36° manuale

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
5,5kg / 12.13lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	4x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	1'164
Lux:	(11°) 1'736lx @3 m full
Lux:	(36°) 625lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	11 - 36° manuale
Angolo di campo:	21 ~ 36°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, W-DMX
Canali DMX:	3 / 4 / 6 / 10 / 15ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	(+/- 105) 210° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	14.8V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	18h
Autonomia in modalità full white, fino a:	9h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione o connessione magnetica in case
Tempo di ricarica:	6h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	53W
Potenza massima assorbita (120V):	53W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	312x250x108mm
Peso:	5,5kg

BOX CONTENT

1 x LION

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FCLLIONE

Flight case per 6x LION, ricarica-batterie incluso

TECHNICAL DRAWINGS

