Luma 1500SH

ORDER CODE: **LUMA1500SH**



SOURCE

440W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE

5° - 50° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

31kg / 68.34lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	440W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	6.500K
Lux:	(5°) 26'533 lx - (50°) 1'535lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 20.000 h

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	CMY lineare
CCT:	correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
Ruota colori:	7 filtri colore + open

GOBO

Ruota gobo 1:	6 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,7 mm - image: 20 mm - thickness: 1,1 mm
Gobos fissi:	7 gobos fissi + open, intercambiabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,7 mm - image: 20 mm - thickness: 1,1 mm

MOVIMENTO

Pan:	630° - 540° - 8/16-bit
Tilt:	267° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

OTTICA

Zoom range:	5° - 50° motorizzato, lineare
Diametro lente:	120mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato con autofocus

EFFETTI DINAMICI

Shutter:	(inc) 4 ghigliottine a 2 motori e rotazione ±30°, rotazione modulo ±45°
Ruota di animazione:	(opt) ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 - 100% motorizzato

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, W-DMX
Canali DMX:	28 / 30 / 37 / 38ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	650W
Potenza massima assorbita (120V):	650W
Fattore di potenza:	0,98

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	428x757x291mm
Peso:	31kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x LUMA1500SH

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



FCLLUMA1500

Flight case per contenere 1 proiettore LUMA1500



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

