LumiPar 12IP

ORDER CODE: **LUMIPAR12IP20D**



VARIANTI

	Code	Ottiche
	**LUMIPAR12IP20D**	**20°**
	LUMIPAR12IP45D	45°

SOURCE
12x9W RGBW LEDs

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
6,2kg / 13.67lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
3'900 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x9W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(25°) 3'900 lm - (45°) 6'700
Lux:	(25°) 2'535lx @3 m full
Lux:	(45°) 1'154lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	available in 25° or 45°
Angolo di campo:	36° or 60°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 11ch
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	110W
Output (a 230V):	33 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	110W
Output (a 120V):	18 unità connesse in serie

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	305x326x177mm
Peso:	6,2kg

BOX CONTENT

1 x LUMIPAR12IP

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL15D45
Lente 15°, D.45mm



ARCLUMIL25D45
Lente 25°, D.45mm



ARCLUMIL45D45
Lente 45°, D.45mm



LUMIPAR12IPBD
4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta gelatine non incluso



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

