LumiPar 18QIP

ORDER CODE: **LUMIPAR18QIP**



SOURCE
18x8W RGBW LED

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
5,5kg / 12.13lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	18x8W RGBW LED
Flusso luminoso:	5439
Lux:	(15°) 4145lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Angolo di campo:	30°
Diametro lente:	42mm
Ottiche aggiuntive:	25° and 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3200~10000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4/6/10ch
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connettori IP IN/OUT
Connessione di segnale:	connettori DMX IP in/out
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	123W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	125W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	349x280x273mm
Peso:	5,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

