Lumipar18qpro

ORDER CODE: LUMIPAR18QPRO25



VARIANTI

	Code	Angolo di proiezione
	**LUMIPAR18QPRO25**	**25°**
	LUMIPAR18QPRO45	45°

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
18x8W RGBW LED	**IP44**	**5kg / 11.02lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	18x8W RGBW LED
Flusso luminoso:	3577
Lux:	(25°) 1758lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(18QPRO25) 25°, (18QPRO45) 45°
Angolo di campo:	(18QPRO25) 38°, (18QPRO45) 50°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3200~10000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	118W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	121W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	302x239x259mm
Peso:	5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D38
Lente 15°, D.38mm



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm

TECHNICAL DRAWINGS

