Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar 7HPro

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPAR7HPRO



Source

7x12W RGBWAP LEDs

IP rating

IP44

Weight

3,2kg / 7.05lbs

LUMIPAR7HPRO è un proiettore PAR LED ultra-sottile ad uso professionale, progettato per emettere una potente luce wash ed utilizzabile in contesti quali tour, festival ma anche studi televisivi e teatri. La sorgente 7x12 W RGBW / FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole, rendono il LUMIPAR7HPRO una grande innovazione paragonato ai PAR LED tradizionali. Offre una maggiore versatilità, un veloce setup e riduce il volume di trasporto eliminando dimmer e relativi cablaggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Par LED con 7x12 W RGBAW + UV LED
- Estesa palette colori e potente output
- Operatività flicker free per IMAG e trasmissioni

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar 7HPro

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPAR7HPRO

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 7x12W RGBWAP LEDs
- Flusso luminoso: 1'939
- Lux: (15°) 982,6lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3.200 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 54W
- Output (a 230V): 24 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 54W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 253x201x244mm
- Peso: 3,2kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

OTTICA

- Angolo di proiezione: 25°
- Angolo di campo: 34°
- Diametro lente: 42mm
- Ottiche aggiuntive: 15° and 45° (optional)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 3 / 6 / 8 / 12ch
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

Lumipar 7HPro

ORDER CODE: **LUMIPAR7HPRO**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

