Lumipar 7QTour

ORDER CODE: **LUMIPAR7QTOUR**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
7x10W RGBW LEDs	**IP30**	**3.2kg / 7.05lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x10W RGBW LEDs
CCT sorgente:	Tunable 2800 K - 8000K
Flusso luminoso:	2'213
Lux:	1'318lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	38°
Diametro lente:	45mm
Ottiche aggiuntive:	15° (opt) - 45° (opt)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3200 K - 10000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	55W
Output (a 230V):	23 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	56W
Output (a 120V):	12 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	266x196x225mm
Peso:	3.2kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



ARCLUMIL15D45
Lente 15°, D.45mm



ARCLUMIL25D45
Lente 25°, D.45mm



ARCLUMIL45D45
Lente 45°, D.45mm

TECHNICAL DRAWINGS

