Lumipar7vwpro

ORDER CODE: LUMIPAR7VWPRO



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
7x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED	**IP44**	**2,5kg / 5.51lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
CCT sorgente:	3000-6000K
Flusso luminoso:	1339
Lux:	1290lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	39°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	45° (optional)

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
Preset bianchi:	3000~6000K

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	2 / 3 / 7ch
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	36W
Output (a 230V):	32 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	36W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	228x184x208mm
Peso:	2,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

