LumiPix 12QIP

ORDER CODE: LUMIPIX12QIP



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
12x8W RGBW LED	**IP65 per uso temporaneo in esterno**	**7,1kg / 15.65lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x8W RGBW LED
Flusso luminoso:	3'550
Lux:	(22°) 2'902lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	22°
Diametro lente:	42mm
Ottiche aggiuntive:	25° - 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10 / 48 / 53ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connettori IP IN/OUT
Connessione di segnale:	connettori DMX IP in/out
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	120W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	120W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	995x100x186mm
Peso:	7,1kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPIX12QIP

1 x BARE END - IP connection adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL15D42
Lente 22°, D.42mm



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

