LumiPix 12UT

ORDER CODE: LUMIPIX12UT



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
12x3W RGB LEDs	**IP33**	**2,8kg / 6.17lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x3W RGB LEDs
Flusso luminoso:	1'247
Lux:	1'172lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Angolo di campo:	34°
Diametro lente:	42mm

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 18 / 36 / 41ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 / 28
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	
Connessione di segnale:	XLR 3p IN/OUT connectors
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	50,5W
Output (a 230V):	50 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	52,1W
Output (a 120V):	24

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP33
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Dimensioni (LxAxP):	987x49x157mm
Peso:	2,8kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPIX12UT

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IEC power cable)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



LUMIPARIRCH

Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

