LumiPix 8H

ORDER CODE: LUMIPIX8H



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
8x12W RGBWAP LEDs	**IP33**	**3,3kg / 7.28lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	8x12W RGBWAP LEDs
Flusso luminoso:	2'065
Lux:	(22°) 1'214lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	22°
Angolo di campo:	36°
Diametro lente:	42mm
Ottiche aggiuntive:	25° and 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K -10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 6 / 8 / 12 / 48 / 53ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	85W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	87W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP33
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	582x80x183mm
Peso:	3,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPIX8H

1 x 0,75 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

2 x side floor brackets

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL15D42
Lente 22°, D.42mm



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

