EclMiniProfile

ORDER CODE: MINIECLTU



VARIANTI

	Code	CCT	CRI	Lumen
	**MINIECLTU**	**3.000 K**	**92**	**582 lm**
	MINIECLDY	5.700 K	80	743 lm
	MINIECLDY2	5.700 K	80	743 lm

SOURCE
28W LED CREE Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
1kg / 2.2lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
582 lm

CRI
(TU) >92

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	28W LED CREE Bianco
CCT sorgente:	(TU) 3.000 K - (DY) 5.700K
Flusso luminoso:	(TU) (19°) 563 lm - (26°) 554 lm - (36°) 582 lm - (50°) 552 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (19°) 731 lm - (26°) 729 lm - (36°) 743 lm - (50°) 693 lm @full
Lux:	(TU) (19°) 330 lx - (26°) 180 lx - (36°) 96 lx - (50°) 51lx @5 m full
Lux:	(DY) (19°) 397 lx - (26°) 212 lx - (36°) 107 lx - (50°) 52lx @5 m full
CRI:	(TU) >92; (DY) >80
TLCI:	(TU) >90; (DY) >68
TM30 Rf:	(TU) >90; (DY) >79
TM30 Rg:	(TU) >97; (DY) >97
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	optional profile lens 19° / 26° / 36° / 50° (gobo holder included) - wash zoom lens 15°-30°/ 25°-50°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

EFFETTI DINAMICI

Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo

GOBO

Gobos fissi:	gobo holder Included in optics
Dimensioni gobos:	E, outer: 37,3 mm - image: 24 mm - thickness: 1,1 mm

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100%, dimmer manuale su manopola

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	16 A Schuko plug

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	22W
Output (a 230V):	43 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,47

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	112x176x226mm
Peso:	1kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x MINIECL

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



MINIECLL19

Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 19°



MINIECLL26

Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 26°



MINIECLL36

Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 36°



MINIECLL50

Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 50°



ECLMINIPHDZL1540B

Lenti profile zoom 15-40° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIPHDZL1020B

Lenti profile zoom 10-20° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIGOBOHINDB

Porta gobo per EclMini con sistema manuale di indicizzazione di posizione, nero



ECLMINIWASHL1530B

Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclMini, nero



ECLMINIWASHL2550B

Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclMini, nero



ECLMINIHSNOOTB

Mezza visiera per EclMini, nero



ECLMINIFSNOOTB

Visiera completa per EclMini, nero



ECLMINILOUVREB

Filtro anti abbagliamento per EclMini, nero



ECLMINIBDNFFB

Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash - non compatibile con lenti Profile) per EclMini

TECHNICAL DRAWINGS

