EclMiniFresnel

ORDER CODE: MINIECLFRTU



VARIANTI

Code	CT	CRI	Lumen
MINIECLFRTU	**3.000K**	**92**	**2'183 lm**
MINIECLFRDY	5.000K	81	2'851 lm

SOURCE
40W- drv@35W LED Bianco

ZOOM RANGE
21° - 79° manuale

IP RATING
IP20

WEIGHT
2,38kg / 5.25lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
856 lm

CRI
(TU) >92 - (DY) >81

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	40W- drv@35W LED Bianco
CCT sorgente:	(TU) 3.000 K - (DY) 5.000K
Flusso luminoso:	(TU) (21°) 856 lm; (79°) 2'183 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (21°) 1'168 lm (79°) 2'851 lm @full
Lux:	(TU) (21°) 236 lx - (79°) 86lx @5 m full
Lux:	(DY) (21°) 321 lx - (79°) 113lx @5 m full
CRI:	(TU) >92 - (DY) >81
TLCI:	(TU) >93; (DY) >67
TM30 Rf:	(TU) >90; (DY) >80
TM30 Rg:	(TU) >99; (DY) >95
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	21° - 79° manuale
Diametro lente:	100mm
Tipo lente:	Fresnel zoom lens
Altro:	spigot non incluso, telaio porta gelatina e barndoor inclusi

SISTEMA COLORE

Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer
Modalità manuale:	regolazione manuale del dimmer tramite menu o manopola
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, rotatory knob
Canali DMX:	1 / 2-1 / 2-2 / 3 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100%, dimmer manuale su manopola
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione bare end
Connessione di segnale:	DMX 5p IN/OUT

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	35W
Fattore di potenza:	>0,55

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Alluminio pressofuso
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	191x281x203mm
Peso:	2,38kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x MINIECLFR

1 x MINIECLFRBD

1 x MINIECLFRTPG

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS



MINIECLFRBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, nera



MINIECLFRTPG
Telaio porta gelatina per MINIECLFR series



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

