EclMiniProfile WDMX

ORDER CODE: MINIECLWDTU



VARIANTI

	Code	CT	CRI	Lumen
	**MINIECLWDTU**	**3.000 K**	**92**	**582 lm**
	MINIECLWDDY	5.700 K	80	743 lm
	MINIECLWDDY2	5.700 K	89	690 lm

SOURCE
28W LED CREE Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
1kg / 2.2lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
582 lm

CRI
(TU) >92

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	28W LED CREE Bianco
CCT sorgente:	(TU) 3.000 K - (DY) 5.700K
Flusso luminoso:	(TU) (19°) 563 lm - (26°) 554 lm - (36°) 582 lm - (50°) 552 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (19°) 731 lm - (26°) 729 lm - (36°) 743 lm - (50°) 693 lm @full
Lux:	(TU) (19°) 330 lx - (26°) 180 lx - (36°) 96 lx - (50°) 51lx @5 m full
Lux:	(DY) (19°) 397 lx - (26°) 212 lx - (36°) 107 lx - (50°) 52lx @5 m full
CRI:	(TU) >92; (DY) >80
TLCI:	(TU) >90; (DY) >68
TM30 Rf:	(TU) >90; (DY) >79
TM30 Rg:	(TU) >97; (DY) >97
Durata media sorgente:	> 70.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	optional profile lens 19° / 26° / 36° / 50° (gobo holder included) - wash zoom lens 15°-30°/ 25°-50°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Gobos fissi:	gobo holder Included in optics
Dimensioni gobos:	E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: 1,1 mm

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	display LCD

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	16 A Schuko plug
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	22W
Output (a 230V):	43
Fattore di potenza:	>0,40

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	112x202x226mm
Peso:	1kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x MINIECLWD

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



MINIECLL19
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 19°



MINIECLL26
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 26°



MINIECLL36
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 36°



MINIECLL50
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 50°



ECLMINIPHDZL1540B
Lenti profile zoom 15-40° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIPHDZL1020B
Lenti profile zoom 10-20° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIGOBOHINDB
Porta gobo per EclMini con sistema manuale di indicizzazione di posizione, nero



ECLMINIWASHL1530B
Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclMini, nero



ECLMINIWASHL2550B
Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclMini, nero



ECLMINIHSNOOTW
Mezza visiera per EclMini, bianco



ECLMINIFSNOOTW
Visiera completa per EclMini, bianco



ECLMINILOUVREB
Filtro anti abbagliamento per EclMini, nero



ECLMINIBDNFFB
Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash - non compatibile con lenti Profile) per EclMini

TECHNICAL DRAWINGS

